

# **DOMAL**

## **SLIDE 160 C MT**



### **Descrizione tecnica del sistema**

#### **Tipologie d'impiego:**

Consente la costruzione di serramenti a scorrere a 2, 3, 4 o più ante, su 2, 3 binari binari di scorrimento.

**Profilati estrusi lega:** EN AW 6060

**Stato di fornitura:** T6

**Tolleranze dimensionali e spessori:** EN 12020.2

**Inserimento del vetro:** da 5 mm a 53 mm

**Dimensioni di base:** telaio fisso a 2 binari 160 mm - telaio fisso a 3 binari 250 mm  
telaio mobile 70 mm

#### **Caratteristiche prestazionali SLIDE 160 C 2 binari:**

**Permeabilità all'aria:** classe 4

**Tenuta all'acqua:** classe E1200

**Resistenza al vento:** classe C4

#### **Caratteristiche prestazionali SLIDE 160 C 3 binari :**

**Permeabilità all'aria:** classe 4

**Tenuta all'acqua:** classe E900

**Resistenza al vento:** classe C4

#### **Caratteristiche prestazionali SLIDE 160 C 1 binario :**

**Permeabilità all'aria:** classe 4

**Tenuta all'acqua:** classe 9A

**Resistenza al vento:** classe C4

**Trasmittanza termica:** UF variabile secondo la configurazione adottata