PLATHINA 69 HC
PLATHINA 69 HC -E

Descrizione tecnica del sistema

Tipologie d'impiego:

Il sistema permette la costruzione di finestre e portefinestre ad una o più ante a battente, con eventuali specchiature fisse, apertura a wasistas, ad anta ribalta , finestre ad anta scorrevole-ribalta, finestre con anta scomparsa, vetrate di ampie dimensioni con pilastrini.
Permette la costruzione di porte con apertura interna e/o esterna

Profilati estrusi lega: EN AW 6060 - EN 573/3

Stato di fornitura: T5 UNI EN 515

Tolleranze dimensionali e spessori: UNI EN 12020.2 - EN 755/9

Inserimento del vetro: spazio per vetro e/o pannello da 11 a 69 mm

Inserimento del vetro: fermavetri con inserimento a scatto e/o a baionetta

Taglio Termico : barrette piene e tubolari in poliammide rinforzata da fibra di vetro da 28 mm

Altezza utile alloggiamento vetro: mm 22

Tipo di tenuta aria-acqua: giunto aperto a camera europea con guarnizione centrale per finestre e portefinestre. Doppia guarnizione in battuta per porte e bilici

Dimensioni di base: telaio fisso 69 mm

telaio mobile 79 mm

Caratteristiche prestazionali :

Permeabilità all'aria: classe 4

Tenuta all'acqua: classe E750

Resistenza al vento: classe C4

VERSIONE HC-E

Il sistema di tenuta all'aria sarà a giunto aperto, cioè con guarnizione centrale in E.P.D.M in doppia densità montata sul telaio fisso ed appoggiante direttamente sull'apposita pinna in poliammide presente sul telaio mobile. Inoltre per ridurre la trasmissione termica e per garantire sempre la corretta ventilazione perimetrale del vetrocamera il perimetro dei tamponamenti (vetro o pannello) sarà contornato da apposita guarnizione isolante in PEX, mentre quello del telaio da guarnizione auto espandente in poliuretano,